



AWR100/200 bot leolvasó - teljesítmény a kézben

Hordozható, nagy teljesítményű AWR100/200 típusú Agrident bot olvasók nehéz munkakörülményekhez készülnek, mint vágóhidak, állatvásárok, etetések. Teljes ISO 11784/5 megfelelés, robusztus IP67 védettségű kialakítás, ténylegesen mobil RFID olvasó a napi, nehéz munkakörülmények melletti munkához.

Az AWR100/200 kiemelkedő, egyedi képességekkel - két fázisú üzemmód, leolvasás jelző LED a végen Bluetooth kommunikáció - rendelkező munkaeszköz.

Az AWR200 beépített Class 1 Bluetooth vezeték nélküli adatkommunikációs modult tartalmaz.

Az AWR100/200 főbb jellemzői

- Nagy olvasási távolság az összes HDX és FDX-B jeladóval, fül azonosítóval, ISO 11784/5 szerinti beültethető címkével.
- Különleges táplálási működési módok - biztosítja a nagy olvasási távot vagy az alacsony fogyasztás mellett akár háromszoros működési időt.
- Folyamatos olvasási mód - az állatok számlálásához, ahol a nagy működési sebesség elengedhetetlen, pl. az állatok be és kivagonírozása.
- Nem felejtő memória - 5000 leolvasott címke adata, plussz időbélyegzési funkció. Az adatok csoportokba szervezhetők. Valós idejű óra a pontos idő és dátum kijelzéshez.
- Jól látható színváltós LED az antenna végén, az azonosítási munka ellenőrzéséhez, 2 soros nagy méretű LCD kijelző a leolvasott adatok, beállítások ellenőrzéséhez.
- Kiegyensúlyozott, ergonomóm kivitel biztosítja a tökéletes kezelői kényelmet, biztonságot.
- Robosztus, IP67-es védettségű ház, a felhasznált hő és ütészálló anyag mind-mind a tartósságot, megbízhatóságot biztosítja.
- Moduláris felépítés, kibővíthető kommunikációs képesség, pl. ABE 100 Class A Bluetooth modul.
- Az AWR200 beépítve tartalmazza a Class 1 Bluetooth vezeték nélküli kommunikációs modult, 250 m-es hatótávval.
- A kétirányú Bluetooth adatátvitel segítségével a leolvasott adat megjeleníthető PDA-n, Notebook-on, PC-n, csakúgy mint az AWR200 kijelzőjén. **Magyar nyelvű kezelés PC-n és AWR-n is!**
- A kényelmes és gyors feltöltés érdekében APS200 gyorsöltővel, gépjármű adapterrel is kiegészíthető.



AWR200 és tartozékai

Agriident GmbH
Steinklappenstraße 10
D-30890 Barsinghausen
Phone: +49 (0) 51 05-58 25 73-10
Fax: +49 (0) 51 05-58 25 73-17
E-Mail: mail@agriident.com
Internet: www.agriident.com

Technikai adatok - AWR100/200

Frekvencia:	134,2 KHz
Jeladó tip:	HDX kompatibilis (ISO 11784/5) FDX-B kompatibilis (ISO 11784/5)
Olvasási távolság:	40 cm-ig HDX fül azonosítóval, Ø 30 mm kivitel 32 cm-ig FDX-B fül azonosítóval Ø 30 mm kivitel
Interfész:	Függ a használt fül azonosítótól és a választott módtól is AWR100 - RS232 AWR200 - ABE100 modullal Bluetooth Class A
Táplálás:	NiMH akkumulátor egység, 9,6V/900mAh, opcionális RS232 kábellel
Akku töltése:	Beépített akku egység – 16 óra, RS232 kábellel Akku egység külön választva, töltő egységben – 2 óra
Hőmérséklet:	Működési: -20 - 50°C Tárolási: -20 - 80°C
Védettség:	IP67 - por és vízálló
Súly:	kb. 700 gramm (akku egység nélkül)
Tanúsítvány:	CE, FCC part 15 class A, Canada Industry Standard, CCIA, JRC

Hazai forgalmazó:

Psion Rendszerház Kft.

1094 Budapest, Tűzoltó u. 59

Tel: +36(1)356-9595 Fax: +36(1)356-3197

E-mail: kereskedelem@psion.hu

Internet: www.psion.hu